Ekolojik Arbeitsplatten-Öl

Arbeitsplatten-Öl [eco]

Yenilenebilir ham maddeden Ekolojik iç mekân yağı

Renk	Kutu / palet	360	672
	Ambalaj		
	Ambalaj türü	Teneke kutu	Teneke kutu
	Ambalaj kodu	83	01
	Ürün no:		
farblos	**7697**	■	■
natureffekt	**7698**	■	■

Uygulama miktarı



Bir katta yak. 40 - 50 ml/m²
Tüketim, büyük ölçüde ahşabın emiciliğine ve son kat zımparasına bağlıdır.
İnce fırça veya rulo ile 2 kat uygulayınız.
Fazla malzemeyi yak. 20 - 30 dakika sonra tüy bırakmayan pamuklu bir bez ile alınız.

Kullanım alanları



- İç mekân ahşaplar
- Masa ve mutfak tezgâhları
- Ahşap mutfak eşyaları
- Çocuk oyuncakları ve mama sandalyesi
- Yüksek kaliteli ahşap masif mobilyalar
- Arbeitsplatten-Öl [eco] “Natureffekt” açık renkli ahşaplarda kullanılır. Örneğin; meşe, dişbudak ve lâdin

Ürün özellikleri

- En az % 90 yenilenebilir ham maddeden yapılmıştır.
- Ham madde tedarikçilerinden ve kullandığımız üretim süreçlerinde bilgilere dayanarak vegan üründür.
- Kolay uygulanır.
- Derinlemesine nüfuz eder ve ahşabın doğal yapısını ortaya çıkarır.
- Dayanıklıdır, kir tutmaz, DIN 68861, 1B' e göre evde kullanılan belirli ürünlere karşı aşınma direnci iyidir (örneğin su, kola, bira, çay, kahve, şarap ve temizlik ürünleri)
- Geri dönüştürülebilir metal ambalaj

Ürünün teknik verileri

Yoğunluk (20 °C)	yak. 0,96 g/cm³
Viskozite	yak. 500 mPas
Bağlayıcı madde	Yenilenebilir ham maddelerden Alkid reçine
Koku	Hafif
Parlaklık	Mat

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

> **DIN EN 71-3 "Oyuncak Güvenlik Setifikası"**
> **Alman Yapı Ürünleri Sağlık Değerlendirme Komitesi (AgBB)' nin Çizelgesine göre düşük emisyonlu**
> **Gıda Sertifikası (Gıda ile temasa uygun)**
> **Mavi Melek (Der Blaue Engel) Sertifikalı**

Olası sistem ürünleri

> **Multisil (Ürün no: 7380)**

Uygulamay hazırlık

■ **Zemin için gerekenler**

Ahşap rutubeti % 8-12
Zemin temiz, tozsuz ve kuru olmalıdır.

■ **Hazırlıklar**

Yüzey eski boyalar, yağ ve kirden tamamen arındırılmalıdır.
Yüzeydeki yağ ve reçineyi tiner ile temizleyiniz.
Mobilya ve benzeri yüzeylerde 180 kumdan daha ince zımpara kullanmayınız.

Uygulama

■ **Uygulama koşulları**

Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+15 °C ile max. +30 °C.

Ürünü yice karıştırınız.
Blok fırça veya rulo ile ince bir kat uygulayınız.
Çok emici ahşap yüzeylerde ürünün eşit yayılmasını sağlayınız.
Fazla malzemeyi yak. 20 - 30 dakika sonra tüy bırakmayan pamuklu bir bez ile alınız.
Gerekirse mobilyalarda tüy bırakmayan pamuklu bir bez kullanarak uygulayınız.
Kuruduktan sonra, ara kat zımparası yapılmadan ikinci kat uygulanabilir.
Dolap ve çekmecelerin içini tüy bırakmayan pamuklu bir bez ile ince bir şekilde uygulanız.

Uygulama talimatları

Uygulama yapılacak ahşapta bir deneme yaparak renk ve uyumluluk kontrolü yapılmalıdır.
Uygulama ve kurutma sırasında iyi bir havalandırma sağlayınız.
Kendiliğinden tutuşma tehlikesi (DGUV Bilgisi 209-046)
Selülozik bazlı cilaların ve boyaların tabanca ile uygulandığı aynı ortamda kullanılmamalıdır ve bulaşmış tekstillerin (örneğin Temizlik bezleri ve İş kıyafetleri) yangına dayanıklı atık kaplarında toplanmalı ve imha edilmelidir.

■ Kuruma

İlave kat uygulaması: kuruması için bir gece bekledikten sonra

İlk günlerde narin kullanınız (örneğin sulu ortamdan kaçınınız)

Multisil uygulamadan önce 7 günden fazla ürünün tam kuruması beklenmelidir (kaydırıcı kalıntılarını derhal temizleyiniz)

Pratik değerler 20 °C / %65 bağıl neme göre

Kurumu ahşabın cinsine ve emilicine göre değişir.

Emici olmayan alanlarda fazla malzeme kalması, düşük sıcaklık, düşük hava akımı ve yüksek nemli ortamlar kurutmanın gecikmesine neden olabilir.

■ İnceltme

Kullanıma hazır

Notlar

Yenileme ihtiyacı olduğu zaman (özellikle aşınmış bölgelerde) yüzeyi ıslatmadan iyice temizleyiniz.

Su ve diğer lekeleri ince alüminyum bulaşık teli ile kaldırınız ve ince bir şekilde ürünü uygulayınız.

"Yağlı yüzeyler ve zeminler için bakım talimatları" na uyunuz.

Aletler / Temizlik

Blok fırça, kısa tüylü kadife veya tiftik rulo

Tüy bırakmayan pamuklu bez

Kullanılan aletleri hemen temizleyiniz.

Temizlik artıklarını uygun şekilde imha ediniz.

Depolama / raf ömrü



Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve dondan korunan ortamda en az 24 ay.

Güvenlik / Yönetmelikler

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

GISCODE

BSL10

Atık talimatı

Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Artan ürünün ev çöpüyle beraber tasfiye edilmemelidir. Ürünü kanalizasyona boşaltmayınız.

RAL kriterlerine dayalı güvenlik talimatları

Çocuklardan uzak tutunuz.

Tabanca ile kullanırken A2/P2 kombinasyonlu filtre kullanınız.

Zımpara yaparken P2 toz filtresi kullanınız.

Çalışırken ve kurutma sırasında iyi bir havalandırma sağlayınız.

Uygulama esnasında yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.

Göz veya cilt ile temas etmesi halinde derhal bol su ile yıkayınız.

Artan mazlmeyi kanalizasyona, yerüstü sularına ve toprağa boşaltmayınız.

	Aletleri kullanıldıktan hemen sonra sabun ve su ile temizleyiniz. Sadece tamamen boşaltılmış kutular geri dönüşüme gönderilmelidir. Artan sıvı artık maddelerini eski boyaları toplayan tesislerde imha ediniz.
VdL-RL 01'e göre bildirim	Ürün grubu: Doğal reçine boyaları Bileşim: Keten yağından alkid reçinesi, demir, manganez, biyolojik olarak parçalanabilir, yenilenebilir ham maddelere dayalı mumsu özellikli mikronize polimer
AB Decopaint-Yönetmeliği (2004/42/EG)'e göre VOC	Ürün için AB tarafından belirlenmiş sınır değer (Kat A/e): 700 g/l (2010). Bu ürün < 700 g/l VOC içerir.

Boyacı Dükkanı Boya ve İnş. Malz. San. Tic. Ltd. Şti.
Altınşehir Mah. Nato Yolu Cad. No:39/B Ümraniye / İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 314 2161 Fax: +90 216 314 2162
www.boyacidukkani.com / info@boyacidukkani.com